



# POSTIS ECO

*Étais pour dalles*

L'étai POSTIS ECO est manuable et a une capacité minimale de charge de 20 kN selon la norme EN1065. Disponible en deux dimensions (300 et 350) il permet de travailler à des hauteurs variables de 1,80 m à 3,50m. Le filetage du tube extérieur pregalvanisé est réalisé par laminage mécanique.

Caractéristiques du système:

- Système anti-écrasement de la main
- Crochet profilé
- Système anti-dérapiage pour le tube intérieur

Dati Tecnici / Technical Data / Données techniques	
Filettatura / Thread / Filetage	Scoperta / External / Apparent
Diametro tubo esterno / External tube diameter / Diamètre du fut extérieur (mm)	60
Diametro tubo interno / Internal tube diameter / Diamètre du tube coulissant (mm)	48
Dimensioni Piastre / Head base plates / Dimensions platines (mm)	120x120x6
Diametro gancio / Pin diameter / Diamètre broche (mm)	16



	POSTIS ECO 300	POSTIS ECO 350
Lmin [m]	1,80	2,00
Lmax [m]	3,00	3,50
H [m]	<b>PRESSION AMMISSIBILE</b>	
	[kN]	[kN]
1,80	35,0	34,0
1,90		
2,00		
2,10		
2,20	34,0	34,0
2,30		
2,40	31,3	32,6
2,50	28,8	
2,60	26,6	30,2
2,70	24,7	27,9
2,80	23,0	25,8
2,90	21,4	24,2
3,00	20,0	22,5
3,10		21,2
3,20		20,5
3,30		20,0
3,40		
3,50		

# CONDOR

[www.condorspa.com](http://www.condorspa.com)